

R-07


IP: 20/31

Clase: ⚡

Altura Del Montaje: 5 - 12

Separación Máxima: 1,5 x Hm

obralux
www.obralux.com



Características:

Reflector parabólico construido en aluminio brillantado y anodizado químicamente, con caja porta equipo en hierro acabado al horno y soporte ajustable con 3 posiciones para regulación del haz, permitiendo múltiple distribución lumínica. Posee un soporte externo de fijación para el enganche de la luminaria. Utiliza bombillo de mercurio, sodio o metal halide de sócate E40 en porcelana.

Disponibilidad:

Caja porta equipo en color blanco y pantalla reflectora en color aluminio.

Mantenimiento:

Fácil sustitución del bombillo y acceso a los componentes auxiliares destornillando la tapa frontal del porta equipo.

Tipo de Bombillo	Voltaje (V)	Tipo de Balasto	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
			h	Ø	
1x250w MER	208/240/277	M	540	475	7,5
1x400w MER	208/240/278	M	540	475	8,1
1x150w SAP	120/208/277	M	540	475	7,3
1x150w SAP	208/240/277	M	540	475	8,4
1x400w SAP	208/240/277	M	540	475	10,1
1x250w MH	208/240/277	M	540	475	7,6
1x400w MH	208/240/277	M	540	475	8,3



Fábrica: +58(212)532.0595 - ventas@obralux.com
Exhibición: +58(212)731.5590